


Keine Rufweiterleitung zu externer Quelle / Der Teilnehmer ist nicht zu erreichen bei Rufweiterleitung


Im BSP der Telekom muss die die Überwachung der TK-Anlage vom Default-Wert 3 Sekunden auf zB. 6 Sekunden geändert werden.

TK-Anlagen Rufaufbauüberwachung 



Definieren Sie hier einen Timeout, der festlegt, bis wann eine TK-Anlage den Eingang eines Gespräches zur internen Weiterverarbeitung bestätigt haben muss.

Hinweis: Verändern Sie den voreingestellten Wert von 3 Sekunden für diesen Timeout nur, wenn es bei eingehenden Gesprächen zu vorzeitigen/unerwarteten Gesprächsabbrüchen oder zur Rufweiterleitung Offline kommt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der [Direkthilfe](#).

Timeout in Sekunden 

Weiter

Der Parameter bewirkt, dass der Trunk 6 Sekunden lang wartet, bevor er eine Bestätigung der Telefonanlage bezüglich des Erfolgs des Verbindungsaufbaus gemeldet bekommen muss. Bei 3

Sekunden kommt zwar kurz ein Rufaufbau zustande, aber er wird umgehend beendet.

Version #2

Erstellt: 16 April 2024 07:52:50 von Michael Hensel

Zuletzt aktualisiert: 17 Mai 2024 17:17:24 von Michael Hensel